

### ● Часы электронные настенные «Интеграл ЧЭН-08»

Часы электронные настенные «Интеграл ЧЭН-08» предназначены для попеременного отображения текущего времени, температуры окружающего воздуха и даты.

Часы предназначены для эксплуатации в помещениях при температурах от плюс 1 до плюс 40 °С, относительной влажности от 45 до 80 %.

**Функции, выполняемые часами:**

- установка и отображение на 4-х разрядных индикаторах текущего времени в часах, минутах;
- установка, отображение на индикаторах времени включения сигнального устройства (звонка) и подача звукового сигнала;
- установка и отображение на индикаторах даты;
- отображение на индикаторах температуры окружающего воздуха;
- автоматическая коррекция времени по сигналам точного времени от радиотрансляционной сети;
- ручная коррекция времени по началу шестого сигнала точного времени.

**Характеристики:**

- суточный ход при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С не более  $\pm 1$  с/сут;
- суточный ход при температуре от плюс 1 до плюс 40 °С не более  $\pm 3$  с/сут;
- погрешность измерения температуры  $\pm 1$  °С в диапазоне от плюс 1 до плюс 40 °С;
- уровень звукового давления звукового сигнала не менее 65 дБ на расстоянии 0,5 м;
- продолжительность звучания сигнального устройства (15 $\pm$  1) с;
- отсчет времени секундомера от 1 с до 99 м 59 с;
- время установки таймера от 7 с до 99 м 59 с;
- питание от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В  $\pm$ 10 %, частоты 50 Гц;
- потребляемая мощность не более 25 Вт;
- контакты реле подключающие внешнее сигнальное устройство обеспечивают коммутацию тока нагрузки не более 1А напряжением постоянного или переменного тока до 24 В;
- уровень сигнала точного времени на линии радиотрансляционной сети при отсутствии помех (т.е. голоса диктора или музыки) не менее 10 В;
- резервное питание с установленной батареей питания CR 2032 обеспечивает сохранность информации о текущем времени при отключении питающей сети и при длительном хранении (до пяти лет);
- средний срок службы не менее восьми лет.



**Варианты исполнения часов:**

Модель	Высота индицируемых цифр часов, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
«Интеграл ЧЭН-08-76-02-К-Р» СКНЕ.403332.007-18	76	371x171x60	3
«Интеграл ЧЭН-08-76-02-3-Р» СКНЕ.403332.007-19			
«Интеграл ЧЭН-08-101-02-К-Р» СКНЕ.403332.007-20	101	451x183x60	4
«Интеграл ЧЭН-08-101-02-3-Р» СКНЕ.403332.007-21			
«Интеграл ЧЭН-08-127-02-К-Р» СКНЕ.403332.007-22	127	509x201x60	5
«Интеграл ЧЭН-08-127-02-3-Р» СКНЕ.403332.007-23			
«Интеграл ЧЭН-08-101-03-К, 3-Р» СКНЕ.403332.007-26	101	451x183x60	2,3
«Интеграл ЧЭН-08-101-03-К, 3-Р» СКНЕ.403332.007-27			
«Интеграл ЧЭН-08-127-03-К, 3-Р» СКНЕ.403332.007-24	127	509x201x60	2,5
«Интеграл ЧЭН-08-127-03-К, 3-Р» СКНЕ.403332.007-25			
Устройство подключения звонков СКНЕ.468361.001		130x127x58	0,4

**\* Условные обозначения наименования исполнения:**

- Часы электронные настенные «Интеграл ЧЭН-08-76-02-К-Р  
1 2 3 4

- 1- высота цифры индикатора, мм (76, 101, 127);
- 2- корпус исполнения (02-алюминиевый, 03-пластмассовый);
- 3- цвет излучения индикаторов (К- красный; 3- зеленый);
- 4- канал связи (Р- радиотрансляционная сеть).

**Комплект поставки:**

Наименование	Количество
Часы электронные настенные «Интеграл ЧЭН-08»	1
Пульт дистанционного управления RC-5	1
Паспорт	1
Упаковка	1